Über 10 Jahre Erfahrung und Millionen Quadratmeter sicher abgedichtete Bauwerke schaffen Vertrauen!

Unsere Nr. 1, weil ...

- nach ca. 1,5 Stunden* regenfest
- Durchtrocknungszeit ca. 2,5 h*
- Schutzplattenkleben bereits nach 4 h möglich
- witterungsunabhängige Durchtrocknung innerhalb 24 h**
- schnell druckwasserdicht, 1 bar nach 24 h
- hochflexibel, Rissüberbrückung mind. 2 mm
- erfüllt die Anforderungen an die Prüfgrundsätze PG-KMB
- mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen
- hohe Druck- und Haftzugfestigkeit
- hochstandfest, ideal auch für Egalisierungen
- hoher Trockenrückstand > 95 %
- hochergiebig, ca. 1,1 kg/m² je 1 mm Trockenschicht
- überputzbar, überstreichbar
- frost-/tausalzbeständig, UV-beständig, chloridbeständig
- Keller- und Sockelabdichtungen aus einem Guss
- Top-Verarbeitung: sahnig, cremig, leicht

* bei 4 mm Schichtdicke und 23 °C/50 % rLf
**Mindesttemperaturen gem. technischem Merkblatt beachten

Saint-Gobain Weber ist international einer der führenden Anbieter von Bauprodukten. Ob Wärmedämm-Verbund- oder Bodensysteme, Fassaden- oder Innenputze, Fliesenverlegung oder Bautenschutz - in 52 Ländern Europas, in Südamerika und Asien vertrauen Profis am Bau auf unsere Produkte.

Mit innovativen Lösungen für effizientes Bauen, wirtschaftliches Sanieren und Modernisieren sowie mit Baustoffen aus natürlichen Rohstoffen ermöglichen wir eine nachhaltig, wohngesunde Bauweise mit langfristigem Werterhalt.

www.sg-weber.at

Saint-Gobain
Weber Terranova GmbH
Gleichentheilgasse 6
1230 Wien

Tel.: 01 66 150
Fax: 01 66 150 8

weber SAINT-GOBAIN

weber.tec Superflex D 24
Reaktivabdichtung

- erfüllt die Anforderungen an die Trockenschichtdicken für Bitumendickbeschichtungen (KMB) der DIN 18195
- witterungsunabhängige, schnelle Durchtrocknung
- große Vielseitigkeit

weber.tec Superflex D 24
Reaktivabdichtung

Unsere Nr. 1

unter den mineralischen Dickbeschichtungen

2,5 h* DURCHTROCKNUNG

weber SAINT-GOBAIN

weber.tec Superflex D 24

Reaktiv und schnell abbindende bitumenfreie Dickbeschichtung

weber.tec Superflex D 24

ist nicht einfach nur eine flexible Dichtungsschlämme (MDS), sondern eine echte, mineralische Dickbeschichtung, als sichere Alternative zur Bitumendickbeschichtung.

Denn nur die zweilagige Verarbeitung mit Trockenschichtdicken von 3 bzw. 4 mm und ggf. Gewebeeinlage (je nach Lastfall) bringt Ausführungssicherheit gemäß Regelwerksanforderung.

Das Produkt basiert auf einem reaktiv und schnell abbindenden, bitumenfreien Bindemittel. Dadurch trocknet das Material schnell und weitgehend unabhängig von der Witterung durch. Nach kurzer Zeit ist **weber.tec Superflex D 24** regenfest, nach nur 24 Stunden kann die Baugrube wieder verfüllt werden.

a

Abdichtungsdetail – Sockel bei zweischaliger Bauweise mit Verblendmauerwerk und Z-Dichtung

b

Flächenabdichtung bei aufstauendem Sickerwasser

c

Abdichtungsdetail – Sockel bei einschaliger Bauweise mit Sockelputzsystem. Abdichtung ca. 5 cm ober der fertigen Geländeoberkante

d

Altabdichtungssanierung

e

Abdichtung einer Gebäudetrennfuge bei durchgehender Bodenplatte

f

Abdichtungsanschluss bei bodengleichen Fenstern mit eingearbeitetem **weber Portalband**

... alles in EINEM Produkt!

Für den Einsatz

- als Bauwerksabdichtung bei den Wasserlastfällen:
  - Bodenfeuchte/nicht stauendes Sickerwasser
  - nicht drückendes Wasser
  - aufstauendes Sickerwasser
  - drückendes Wasser
- als Flächen-, Sockelabdichtung, Horizontalsperre, Haftbrücke, Egalisierungsmörtel, Abdichtung von Klinkeraufstandsfugen, Dämmplattenkleber

Dämmplattenverklebung

Egalisierungsspachtelung mit Sandverschnitt